

Tolomeo double suspension

design

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina
1996

Artemide[®]
www.artemide.net

Stem suspended luminaire for adjustable direct and indirect LED, fluorescent, halogen or incandescent lighting.

Materials: fully adjustable articulating arms in extruded natural polished anodized aluminum • joints and tension control knobs in polished die-cast aluminum, cables in stainless steel • telescopic stem in chrome plated steel, adjustable at installation • diffusers in stamped, anodized matte aluminum, rotatable 360° incorporating on/off switch • mounting to standard electrical junction boxes

Light emission




Suspension à éclairage DEL, fluorescent, halogène ou incandescent ajustable, direct et indirect.

Luminaria de columna suspendida para iluminación LED, fluorescente, halógena o incandescente directa e indirecta ajustable.

Matériaux: bras articulés entièrement ajustables, en aluminium naturel anodisé et extrudé poli • articulations et vis de tension de la tension en aluminium moulé poli, câbles en acier inoxydable • tige télescopique en acier plaqué de chrome, qui s'ajuste au moment de l'installation • diffuseurs en aluminium matricé anodisé mat, pouvant pivoter de 360° et munis d'interrupteurs • se fixe aux boîtes de connexion électrique standard

Materiales: brazos articulados completamente ajustables de aluminio anodizado natural pulido y extruido • articulaciones y perillas de control de tensión de fundición de aluminio pulido, cables de acero inoxidable • columna telescópica de acero cromado, ajustable al momento de la instalación • difusores de aluminio mate anodizado estampado, giran 360° • interruptor de encendido/apagado incorporado • montaje en cajas de conexiones estándar



Tolomeo double suspension

- LED E26/A19 2x17W dim. or
- FLU E26/twist 2x24W dim. or
- HAL E26/A19 2x75W or
- INC E26/A19 2x100W

IP20

